

Link do produktu: <https://sklep.cemhurt.com.pl/styropian-fasadowy-tech-fasada-0-040-knaufm3-p-2847.html>



Styropian fasadowy TECH Fasada λ 0,040 KNAUF/m³

Cena brutto	281,67 zł
Cena netto	229,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	TECH Fas 0,040
Producent	KNAUF

Opis produktu

Styropian fasadowy TECH Fasada λ 0,040 KNAUF

Przeznaczenie płyt to szeroko rozumiana izolacja termiczna ścian w budynkach starych i nowo wznoszonych.

Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi (**od grubości 5cm**) umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”.

Dopłata do płyt frezowanych (krawędź zakładka) - +7 zł netto / m³

Płyty standardowo produkowane są w wymiarach:

- długość: 1000 mm,
- szerokość: 500 mm,
- grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.
- **pełna tabela rozmiarów znajduje się w galerii**

TEN PRODUKT JEST DEDYKOWANY DO:

- zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką mokrą” (BSO)
- zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką suchą”
- izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
- wypełnienie dylatacji
- izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
- izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
- ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych
- izolacja cieplna loggi balkonowych
- izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych

Płyty styropianowe KNAUF Therm TECH Fasada λ 40 dostarczane są wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Opakowanie wyrobu zawiera informacje dotyczące: nazwy wyrobu, nazwę producenta, datę produkcji, numer Europejskiej Normy EN 13163:2012+A1:2015, kod wg tej Normy, deklarowane parametry techniczne.

Płyty styropianowe KNAUF Therm TECH Fasada λ 40 należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Możliwa bezpośrednia dostawa na budowę przy zamówieniu minimum 30 m³ lub 100 paczek, w różnej konfiguracji grubości i rodzaju styropianu.

Cena i warunki dostawy obowiązują na terenie województwa podlaskiego.

Cena dotyczy jednego metra sześciennego styropianu.

Dopłata do płyt frezowanych (krawędź zakładka) - +7 zł netto / m3

W przypadku zamówienia do pozostałych województw należy, przed zakupem, potwierdzić telefonicznie cenę i możliwość dostawy.

Właściwości płyt styropianowych GALAXY fasada:

λ D Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK)	≤ 0,040
Kształt krawędzi	prostokątny / frezowany
Wymiary	1000 x 500mm max wym.: 4000 x 1200mm
Waga [kg/m ³]	12,5
Zdolności samogaśnięcia	SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień	E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa)	BS 100 (≥100)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych (kPa)	TR 100 (≥ 100)